

### O PRODUKTU

LED svítidla jsou určena pro osvětlení hal, výrobních a skladovacích prostor. Tam, kde je potřebné dostatečné osvětlení, které zvýší bezpečnost pracovního prostředí, sníží naklady a zefektivní ovládání. K jejich výrobě jsou použity pouze kvalitní a ověřené LED diody a napájecí zdroje značky. Kvalita je pravidelně kontrolována na několika stupních výroby a proto na naše produkty poskytujeme záruku 3 let.



### Technické parametry svítidla

Jmenovité napětí	230 V/50 Hz
Příkon svítidla	36 - 54 W
Světelný tok svítidla	4.200 - 6.500 lm
Měrná účinnost svítidla @25°C	120 lm/W
Krytí přístrojové části	IP65
Životnost svítidla	min. 50.000 hod.
Provozní teplota okolí	-20°C až +55°C
Materiál konstrukce	Polykarbonát
Třída izolace	I

### Technické parametry LED modulu

Teplota chromatičnosti	5.000K
Index podání barev (CRI)	Ra > 80
LED diody	Philips (Lumileds) 3030

### Elektronický předřadník

Výrobce	Lifud
Účinník	> 0.95
Účinnost	> 88%

### Aplikace

Osvětlení hal, výrobních a skladovacích prostor

### Certifikace a shoda

CE, RoHS



Typová varianta	Příkon (W)	Světelný tok @25°C (lm)	Rozměry produktu (mm)
LE 42	36	4 200	1230x79x87
LE 65	54	6 500	1570x79x87

