



SVÍTIDLO 120 W



SVÍTIDLO 200 W



### O PRODUKTU

LED svítidla jsou určena pro osvětlení hal, výrobních a skladovacích prostor. Tam, kde je potřebné dostatečné osvětlení, které zvýší bezpečnost pracovního prostředí, sníží naklady a zefektivní ovládání. K jejich výrobě jsou použity pouze kvalitní a ověřené LED diody a napájecí zdroje značky. Kvalita je pravidelně kontrolována na několika stupních výroby a proto na naše produkty poskytujeme záruku 5 let.

### Technické parametry svítidla

Jmenovité napětí	230 V/50 Hz
Příkon svítidla	120 - 200 W
Světelný tok svítidla	16.800 - 28.000 lm
Měrná účinnost svítidla @25°C	140 lm/W
Krytí přístrojové části	IP65
Životnost svítidla	min. 100.000 hod.
Provozní teplota okolí	-30°C až +55°C
Materiál konstrukce	hliník
Třída izolace	I

### Technické parametry LED modulu

Teplota chromatičnosti	5.000K
Index podání barev (CRI)	Ra > 80
LED diody	Philips (Lumileds) 3030
Udržovaný světelný tok L80	min. 50.000 hod

### Elektronický předřadník

Výrobce	MeanWell
Účinník	> 0.95
Účinnost	> 88%

### Aplikace

Osvětlení hal, výrobních a skladovacích prostor

### Certifikace a shoda

CE, RoHS

Typová varianta	Příkon (W)	Světelný tok @25°C (lm)	LED diody	Rozměry produktu (mm)	Váha (kg)
LE 168	120	16 800	216	686x190x118	5,3
LE 280	200	28 000	360	1086x190x118	8,2

