

O PRODUKTU

Loki je kvalitní světlo, které neproblikává a dopřává očím světelnou pohodu. Takový panel je ideální pro instalaci v obecních prostorách, kancelářích, obchodních centrech, vzdělávacích institucích, osvětlení hal, chodeb, koupelen, lodžii v domácnostech.

Světlo v neutrálním bílém odstínu, jemné a nedráždivé pro oči.

K jejich výrobě jsou použity pouze kvalitní a ověřené LED diody a napájecí zdroje.

Kvalita je pravidelně kontrolována na několika stupních výroby a proto na naše produkty poskytujeme záruku 3 let.



60x60 cm



30x120 cm

Technické parametry svítidla

Jmenovité napětí	230 V/50 Hz
Příkon svítidla	40 W
Světelný tok svítidla	3.600 - 4.600 lm
Měrná účinnost svítidla @25°C	120 lm/W
Krytí	IP40
Životnost svítidla	min. 40.000 hod.
Provozní teplota okolí	-20°C až +50°C
Materiál konstrukce	hliník a PS
Třída izolace	I

Technické parametry LED modulu

Teplota chromatičnosti	4.000K
Index podání barev (CRI)	Ra > 80

Elektronický předřadník

Výrobce	Lifud
Účinník	> 0.95
Účinnost	> 88%

Aplikace

Osvětlení hal, výrobních a skladovacích prostor

Certifikace a shoda

CE, RoHS

